

**EMÜLGATÖR NP-A**  
**EMULSIFIER NP-A**

Pamuk Toplama Yağı Emülgatörü

Cotton Picking Oil Emulsifier

**1. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler**

<b>Fiziksel durum</b>	Sıvı
<b>Renk</b>	Sarı-Kızıl
<b>Koku</b>	Karakteristik
<b>pH(%5)</b>	4-10
<b>Yoğunluk (15°C) (g/ml)</b>	0,95 ± 0,05
<b>Çözünürlük</b>	Mineral yağlarda % 100
<b>Emülsiyon Tipi</b>	Suda yağ emülsiyonu

**2. Açıklama**

- ☒ Parafinik yağla formüle edilerek pamuk toplama makinelerinde iş ünitelerinin temizlenmesi amacıyla emülsiyon halinde kullanılır.
- ☒ Sert sulara dayanıklıdır.
- ☒ Mükemmel yıkama ve yağlama özelliğine sahiptir.
- ☒ Kararlı emülsiyon sayesinde filtrelerin ömrünü uzatır.

**3. Uygulama**

<b>Mineral Yağ(spindle)(%)</b>	90
<b>Emülgatör NP-A(%)</b>	10

**4. Raf Ömrü**

Orijinal ambalajında, 5°C ile 30°C arasında depolanmalıdır. Raf ömrü 12 aydır.

**5. Paketleme**

20L'lik, 30L'lik, 60L'lik plastik bidon, 200L'lik sac varil veya 1000L'lik IBC.

**1. Physical And Chemical Properties**

<b>Physical state</b>	Liquid
<b>Color</b>	Yellow-Reddish
<b>Odor</b>	Characteristic
<b>pH(%5)</b>	4-10
<b>Density (15°C) (g/ml)</b>	0,95 ± 0,05
<b>Solubility</b>	100% in mineral oils
<b>Emulsion Type</b>	Oil in water

**2. Explanation**

- ☒ It is formulated with paraffinic oil and used in emulsified form for cleaning the spindle units in cotton picking machines.
- ☒ Resistant to hard water.
- ☒ It has an excellent washing and lubricating properties.
- ☒ Extends the life of the filters due to its stable emulsion.

**3. Application**

<b>Mineral Oil (spindle)(%)</b>	90
<b>Emulsifier NP-A(%)</b>	10

**4. Shelf Life**

It should be stored between 5°C and 30°C in its original package. Shelf life is 12 months.

**5. Packaging**

20L, 30L, 60L of plastic drums, 200L of plastic drums or 1000L of IBC.

**BOSTANCI KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ**

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri OSB Melek Aras Bul.  
Analitik Cad. No: 3 Tuzla / İSTANBUL

☎ : +90 216 593 05 67  
☎ : +90 216 593 05 69

● info@bostancikimya.com.tr  
● www.bostancikimya.com.tr