

EMÜLGATÖR NP-A
EMULSIFIER NP-A

Pamuk Toplama Yağı Emülgatörü

Cotton Picking Oil Emulsifier

1. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Fiziksel durum	Sıvı
Renk	Sarı-Kızıl
Koku	Karakteristik
pH(%5)	4-10
Yoğunluk (15°C) (g/ml)	0,95 ± 0,05
Çözünürlük	Mineral yağlarda % 100
Emülsiyon Tipi	Suda yağ emülsiyonu

2. Açıklama

- Parafinik yağla formüle edilerek pamuk toplama makinelerinde iğ üniterinin temizlenmesi amacıyla emülsiyon halinde kullanılır.
- Sert sulara dayanıklıdır.
- Mükemmel yıkama ve yağlama özelliğine sahiptir.
- Kararlı emülsiyon sayesinde filtrelerin ömrünü uzatır.

3. Uygulama

Mineral Yağ(spindle)(%)	90
Emülgatör NP-A(%)	10

4. Raf Ömrü

Orijinal ambalajında, 5°C ile 30°C arasında depolanmalıdır. Raf ömrü 12 aydır.

5. Paketleme

20L'lik, 30L'lik, 60L'lik plastik bidon, 200L'lik sac varil veya 1000L'lik IBC.

1. Physical And Chemical Properties

Physical state	Liquid
Color	Yellow-Reddish
Odor	Characteristic
pH(%5)	4-10
Density (15°C) (g/ml)	0,95 ± 0,05
Solubility	100% in mineral oils
Emulsion Type	Oil in water

2. Explanation

- It is formulated with paraffinic oil and used in emulsified form for cleaning the spindle units in cotton picking machines.
- Resistant to hard water.
- It has an excellent washing and lubricating properties.
- Extends the life of the filters due to its stable emulsion.

3. Application

Mineral Oil (spindle)(%)	90
Emulsifier NP-A(%)	10

4. Shelf Life

It should be stored between 5°C and 30°C in its original package. Shelf life is 12 months.

5. Packaging

20L, 30L, 60L of plastic drums, 200L of plastic drums or 1000L of IBC.

**BOSTANCI KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ**

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri OSB Melek Aras Bul.
Analitik Cad. No: 3 Tuzla / İSTANBUL

☎ : +90 216 593 05 67
☎ : +90 216 593 05 69

✉ info@bostancikimya.com.tr
🌐 www.bostancikimya.com.tr