

EMÜLGATÖR NP
EMULSIFIER NP

Kone Yağı Emülgatörü

Emulsifier for Cone Oil

1. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Fiziksel durum	Sıvı
Renk	Sarı-Kızıl
Koku	Karakteristik
pH(%10)	4-10
Yoğunluk (15°C) (g/ml)	0,95 ± 0,05
Emülsiyon Tipi	Suda yağ emülsiyonu
Çözünürlük	Mineral yağlarda %100

2. Açıklama

- İplik çekimlerinde, bobin aktarmada, sentetik ve yün elyaf harmanlamasında, kamgarn ve streighgarn harman yağı imalatında başarı ile kullanılır.
- Mükemmel yağlama ve yıkama özelliğine sahiptir.
- Sert sulara, yükseltgen ve indirgen maddelere dayanıklıdır.

3. Uygulama

	%
1. Spindle veya Light	: 89,5
2. Tackifier	: 0,2
3. Pour Point Depresant(PPD)	: 0,3
4. Üst üste eklenen ilk 3 ürün 30°C'de 2 saat karıştırılacak.	
5. Emülgatör NP	: 10
6. Emülgatörün depolama sıcaklığının altında ya da üstünde olmadığı kontrol edilmelidir. Emülgatör depolama koşullarında ise ek ısıtmaya gerek yoktur. 1 saatlik karıştırma yeterlidir.	

1. Physical And Chemical Properties

Physical state	Liquid
Color	Yellow-Reddish
Odor	Characteristic
pH(%10)	4-10
Density (15°C) (g/ml)	0,95 ± 0,05
Emulsion Type	Oil in water
Solubility	100% in mineral oils

2. Explanation

- It is used successfully in spinning, cone transferring, synthetic and wool fiber blending, kamgarn and streighgarn spinning operations.
- Has perfect washing and lubricating properties.
- Resistant to oxidizing, reducing agent and hard water.

3. Application

	%
1. Spindle or Light	: 89,5
2. Tackifier	: 0,2
3. Pour Point Depresant(PPD)	: 0,3
4. The first 3 will be added up and mixed at 30°C for 2 hours.	
5. Emulsifier NP	: 10
6. The temperature of the emulsifier should not be below or above the storage temperature. If the temperature of the emulsifier is at storage temperature no need to heat while mixing the emulsifier. 1 hour mixing is sufficient.	

**BOSTANCI KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ**İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri OSB Melek Aras Bul.
Analitik Cad. No: 3 Tuzla / İSTANBUL

☎ : +90 216 593 05 67

☎ : +90 216 593 05 69

✉ info@bostancikimya.com.tr
www.bostancikimya.com.tr

EMÜLGATÖR NP
EMULSIFIER NP

Kone Yağı Emülgatörü

*Emulsifier for Cone Oil***4. Raf Ömrü**

Orijinal ambalajında, 10°C ile 30°C arasında depolanmalıdır. Raf ömrü 12 aydır.

4. Shelf Life

It should be stored between 10°C and 30°C in its original package. Shelf life is 12 months.

5. Paketleme

20L'lik, 30L'lik, 60L'lik plastik bidon, 200L'lik sac varil veya 1000L'lik IBC.

5. Packaging

20L, 30L, 60L of jerry cans, 200L of barrels or 1000L of IBC.

**BOSTANCI KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ**

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri OSB Melek Aras Bul.
Analitik Cad. No: 3 Tuzla / İSTANBUL

☎ : +90 216 593 05 67
☎ : +90 216 593 05 69

✉ info@bostancikimya.com.tr
🌐 www.bostancikimya.com.tr